

Serie 06003

CRAFT-PRO® - HSS M3 BiMetall Lochsägen, Variazahn

mit variabler Zahnteilung, Bauhöhe 48 mm

Typen 06003 - BiMetall Lochsagen mit variabler Zahnteilung. Zum Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen, sowie Bohrhämmern (nur drehend einsetzen !). Geeignet für Arbeiten in unlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoff, Gipskarton, Holzwerkstoffe.

HINWEIS: Nicht in Schnellspannbohrfuttern einsetzen - Bruchgefahr der Bohrfutter-Spannbacken !

EN - BiMetall holesaws with variable tooth spacing. For use on unalloy steels, non ferrous, light and cast metals, wood, chipboards, plywood discs.

EN - Do not use in self-tightening (keyless) chucks due to fracture of jaws !

FR - Scies cloches bi-métal à pas de denture variable. Pour l'utilisation dans des perceuses à main et à colonne, ainsi que dans des marteaux perforateurs (utilisation en rotation uniquement !). Convient pour les travaux dans les aciers non alliés, les métaux non ferreux et les métaux légers, le plastique, le placoplâtre et les matériaux dérivés du bois.

REMARQUE: Ne pas utiliser dans des mandrins de perçage à serrage rapide - risque de rupture des mâchoires de serrage du mandrin !



Craft-Pro®
by **PRESTO**

06003 Dapprich-TechBox

- ▶ **DISSTON®-Norm**
- ▶ **HSS M3**
- ▶ **Variozahnung 4/6**
- ▶ **Bauhöhe 48 mm**
- ▶ **rechtsschneidend**
- ▶ **geringere Vibrationen**
- ▶ **Commodity-Code 8202.9911**

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☒ ++ ☐ +		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	☐	☐	
☒	☒	☐									☐	☐									☐	☐	☐					☐	☐						
BestNr A										06 003																				06 003					
Gruppe										07																				07					
Qualität										HSS-M3																				HSS-M3					
Dreh										RH																				RH					
Zähne										Vario																				Vario					
		Ø mm								€												Ø mm		Set		Halter		€		Schaft-		Länge			
BestNr B		d								Stück										BestNr B		d		Type		Type		Stück		Ø mm		mm			
.014		14								5,25										.076		76								24,98					
.016		16								5,67										.078		78								25,59					
.017		17								6,06										.079		79								25,92					
.019		19								6,76										.083		83								26,99					
.020		20								7,08										.086		86								25,02					
.021		21								5,50										.089		89								25,92					
.022		22								7,69										.092		92								26,81					
.024		24								8,23										.095		95								27,64					
.025		25								8,59										.098		98								28,50					
.027		27								9,60										.100		100								29,04					
.028		28								9,92										.102		102								29,69					
.029		29								10,24										.105		105								30,52					
.030		30								10,53										.108		108								31,38					
.032		32								11,11										.111		111								32,24					
.033		33								11,47										.114		114								33,18					
.035		35								12,04										.121		121								35,19					
.036		36								12,40										.127		127								36,88					
.037		37								12,69										.133		133								38,68					
.038		38								12,98										.140		140								40,69					
.040		40								12,98										.146		146								42,45					
.041		41								14,13										.152		152								44,10					
.043		43								14,70										.160		160								46,48					
.044		44								14,99										.168		168								48,81					
.045		45								15,28										.177		177								51,37					
.046		46								15,53										.210		210								60,96					
.048		48								16,21										.E060				Set E6						77,00					
.050		50								16,75												Ø 16-20-25-32-40-51mm, Halter, Bohrer													
.051		51								17,04										.P070				Set P7				101,78							
.052		52								17,33												Ø 19-22-29-38-44-51-57mm, 2 Halter, Bohrer													
.054		54								17,86										.U130				Set U13				134,86							
.055		55								18,22												Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64mm, 2 Halter, Bohrer													
.056		56								20,13										.A010						A1		9,81		Hex 9,5					
.059		59								19,34												für Lochsägen-Ø 14-30 mm													
.060		60								19,63										.A200						A2		17,04		Hex 11					
.063		63								21,21												für Lochsägen-Ø 32-210 mm													
.064		64								21,50																									
.065		65								21,78										.0635		6,35						5,82				82,5			
.067		67								22,43												Ersatz-Spiralbohrer für Ø 14 - 30 mm													
.068		68								22,68																									
.070		70								23,22										.1635		6,35						8,16				108			
.073		73								24,12												Ersatz-Spiralbohrer für Ø 32 - 210 mm													
.075		75								24,69																									