

Serie 08532


HSSG-Einschnittgewindebits, ¼"-Sechskant-Schaft

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13

Typ 08532 - Einschnittgewindebohrer für Durchgangslöcher bis 1,5xD in leicht spanbare Materialien. Schaft zur Direktaufnahme in Akkuschraubern oder sonstigen 1/4"-Bit-Aufnahmen.

EN - Quick-Change HSS-Taps with 1/4" hexagon shank provides non-slip, positive drive.

FR - Taraud à incision pour trous débouchants jusqu'à 1,5xD dans des matériaux faciles à usiner. Ø de queue pour prise directe dans les visseuses sans fil ou autres logements d'embouts 1/4".



08532 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm 1/4" Bit-Schaft
- ▶ HSSDm5 / M2
- ▶ 4-5 Gang Anschnitt
- ▶ 1/4"-Sechskant-Bit-Schaft
- ▶ zu Einsatz in Akku-Schraubern
- ▶ Beschichtungen auf Anfrage
- ▶ Commodity-Code 8207.4010

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++			
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+			
✓	✓																					✓															
BestNr A												08 532																									
Gruppe												10																									
Qualität												HSSG																									
Schicht												P0																									
Dreh ☐												RH																									
Toleranz												2N																									
Type		Ø	P	d2	d	€							l1		l2																						
BestNr B		d1 mm	mm	mm	mm	Stück							mm		mm																						
																																					
.0300	BTM 3	M 3	0,50	¼"	2,5	5,39							13		40																						
.0400	BTM 4	M 4	0,70	¼"	3,3	5,39							12		40																						
.0500	BTM 5	M 5	0,80	¼"	4,2	5,39							11		40																						
.0600	BTM 6	M 6	1,00	¼"	5,0	5,57							11		40																						
.0800	BTM 8	M 8	1,25	¼"	6,8	5,81							17		40																						
.1000	BTM 10	M 10	1,50	¼"	8,5	6,65							15		40																						
.1200	BTM 12	M 12	1,75	¼"	10,2	7,81							15		40																						

