



Serie 49010

Blu-Mol® HM-Lochsägen

mit 3-Flächenschaft

Type 49010 - HM-Bestückte Lochsägen. Einsatz in Hand-, Ständer- und Magnetbohrmaschinen. In Handbohrmaschinen bis 15mm Schnitttiefe; in Magnetbohrmaschinen bis 25mm. Lochsägen werden inkl. Pilotbohrer und Auswurffeder geliefert

EN - Blu-Mol® Standard Tungsten Carbide Tipped Hole Cutters feature tips with excellent wear and heat resistance. They provide light, smooth cutting entry with great boring speed. For cutting stainless steel, steel, aluminum and cast iron up to 3/16" (4,5mm) thick.



49010 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ HM-bestückt / TCT
- ▶ 3-Flächenschaft für maximalen Grip im Bohrfutter
- ▶ Einsatz in Baustahl, VA bis 1.400N/mm², NE-Metallen
- ▶ bis max. 4,5mm Materialstärke
- ▶ Lieferung in Einzelverpackung
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn																																			
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3																																	
✓	✓	✓	○					✓	○	○		✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	○		✓	✓	○																																	
BestNr A								49 010																49 010																																									
Gruppe								07																07																																									
Qualität								HM																HM																																									
Schicht								P0																P0																																									
Dreh								RH																RH																																									
Schnitt-L								15/25																15/25																																									
								€																€																																									
BestNr B								Stück																BestNr B								d								Schaft- Ø mm								Ersatz- Teil								Stück									
.0140	14	10						29,62											.0610	61	10											113,19																																	
.0160	16	10						29,62											.0620	62	10											74,37																																	
.0170	17	10						29,62											.0630	63	10											113,19																																	
.0180	18	10						40,08											.0640	64	10											74,51																																	
.0190	19	10						29,62											.0650	65	13											74,51																																	
.0200	20	10						40,08											.0660	66	13											128,40																																	
.0210	21	10						31,67											.0670	67	13											79,83																																	
.0220	22	10						30,66											.0680	68	13											79,83																																	
.0230	23	10						43,42											.0690	69	13											128,40																																	
.0240	24	10						31,67											.0700	70	13											79,83																																	
.0250	25	10						30,30											.0710	71	13											140,11																																	
.0260	26	10						47,70											.0720	72	13											140,11																																	
.0270	27	10						36,59											.0730	73	13											86,16																																	
.0280	28	10						47,70											.0740	74	13											140,11																																	
.0290	29	10						36,77											.0750	75	13											140,11																																	
.0300	30	10						36,77											.0760	76	13											91,55																																	
.0310	31	10						51,51											.0770	77	13											147,59																																	
.0320	32	10						39,79											.0780	78	13											147,59																																	
.0330	33	10						41,37											.0790	79	13											147,59																																	
.0340	34	10						51,51											.0800	80	13											147,59																																	
.0350	35	10						41,37											.0810	81	13											159,92																																	
.0360	36	10						61,72											.0820	82	13											159,92																																	
.0370	37	10						46,84											.0830	83	13											159,92																																	
.0380	38	10						47,05											.0840	84	13											159,92																																	
.0390	39	10						61,72											.0850	85	13											159,92																																	
.0400	40	10						45,15											.0860	86	13											172,64																																	
.0410	41	10						52,41											.0870	87	13											172,64																																	
.0420	42	10						70,13											.0880	88	13											172,64																																	
.0430	43	10						52,41											.0890	89	13											172,64																																	
.0440	44	10						52,41											.0900	90	13											172,64																																	
.0450	45	10						70,13											.0910	91	13											187,13																																	
.0460	46	10						56,43											.0920	92	13											187,13																																	
.0470	47	10						73,47											.0930	93	13											187,13																																	
.0480	48	10						56,43											.0940	94	13											187,13																																	
.0490	49	10						56,43											.0950	95	13											187,13																																	
.0500	50	10						73,47											.0960	96	13											199,93																																	
.0510	51	10						75,81											.0970	97	13											199,93																																	
.0520	52	10						62,44											.0980	98	13											199,93																																	
.0530	53	10						84,22											.0990	99	13											199,93																																	
.0540	54	10						62,44											.1000	100	13											199,93																																	
.0550	55	10						84,22											.1422	Kit 5													141,98																																
.0560	56	10						68,22											Ø 14-16-18-20-22 mm in Kunststoffbox																																														
.0570	57	10						68,22											.4093																																														
.0580	58	10						103,31											.4094																																														
.0590	59	10						68,22											.4095																																														
.0600	60	10						68,22																																																									