






# Serie 65317

DXT-HD Maschinengewindebohrer HSSEV3-vap, DULO, RH

Metrisches ISO-Regelgewinde nach DIN 13

**Type 65317** - Maschinengewindebohrer aus HSSE, mit Schälanschnitt, gerade genutet zur Bearbeitung von Vergütungs- und Werkzeugstähle bis 1100N/mm<sup>2</sup>. Spanabfluß in Schneidrichtung.

EN - Spiral point Machine tap with straight flutes for working in heat-treated steels and tool steel up to 1000N/mm<sup>2</sup>. Swarf is forced forward in the direction of the cut.



### 65317 Dapprich-TechBox

- ▶ DIN 371/376 B HD-CLASSIC
- ▶ HSSEV3
- ▶ für Durchgangslöcher >1,5xD Heavy Duty
- ▶ 4-5 Gang Anschnitt Form B - Schälanschnitt
- ▶ rechtsschneidend, gerade genutet
- ▶ Toleranz ISO2/6H
- ▶ Commodity-Code 8207.4010

P		M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++																							
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+																	
✓		✓																		✓																															
BestNr A																						65 317																													
Gruppe																						10																													
Qualität																						HSSE-V3																													
Schicht																						P1-vap																													
Dreh																						RH																													
Toleranz																						ISO2/6H																													
BestNr B		D1	Steigung	d		€	DIN	DIN	L1	L2	L3	D2	a																																						
		mm	P / mm	mm		Stück	371	376	mm	mm	mm	mm	mm																																						
		M	60° P		<1,5d																																														
.030	M 3	0,50	2,50	15,40	✓		56	9	18	3,5	2,7																																								
.x03	M 3	0,50	2,50	20,16		✓	56	9		2,2	-																																								
.040	M 4	0,70	3,30	15,54	✓		63	12	21	4,5	3,4																																								
.x04	M 4	0,70	3,30	20,58		✓	63	12		2,8	2,1																																								
.050	M 5	0,80	4,20	16,21	✓		70	13	25	6,0	4,9																																								
.x05	M 5	0,80	4,20	19,64		✓	70	13		3,5	2,7																																								
.060	M 6	1,00	5,00	16,35	✓		80	15	30	6,0	4,9																																								
.x06	M 6	1,00	5,00	20,16		✓	80	15		4,5	3,4																																								
.080	M 8	1,25	6,75	18,90	✓		90	18	35	8,0	6,2																																								
.x08	M 8	1,25	6,75	21,56		✓	90	18		6,0	4,9																																								
.100	M 10	1,50	8,50	21,98	✓		100	20	39	10,0	8,0																																								
.x10	M 10	1,50	8,50	24,57		✓	100	20		7,0	5,5																																								
.120	M 12	1,75	10,25	28,07		✓	110	23		9,0	7,0																																								
.3810	M3 - 12			225,09	✓	✓																																													
														14tlg. Satz in Kunststoffbox, inkl. HSSECo-Spiralbohrer (01111)																																					
Gewinde		Maschinengewindebohrer																																																	
je 1 Stück		M3-4-5-6-8-10-12																																																	
Bohren		Spiralbohrer HSSECo																																																	
je 1 Stück		Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2mm																																																	
.140	M 14	2,00	12,00	36,72		✓	110	25		11,0	9,0																																								
.160	M 16	2,00	14,00	38,54		✓	110	25		12,0	9,0																																								
.180	M 18	2,50	15,50	59,29		✓	125	30		14,0	11,0																																								
.200	M 20	2,50	19,50	57,02		✓	140	30		16,0	12,0																																								
.220	M 22	2,50	19,50	88,31		✓	140	30		18,0	14,5																																								
.240	M 24	3,00	21,00	77,28		✓	160	36		18,0	14,5																																								
.270	M 27	3,00	24,00	111,09		✓	160	36		20,0	16,0																																								
.300	M 30	3,50	26,50	137,90		✓	180	40		22,0	18,0																																								

