



Serie 9S185

Craft-Pro® HM-Hammerbohrer SDS-Plus

2 Schneiden

Type 9S185 - Standard Hammerbohrer mit 2 Schneiden und Einfachwendel; zum Bohren in Granit, Beton, Ziegelstein, Mauerwerk, Fliesen, Marmor.

EN - Carbide tipped SDS+ Drills. Widely used for drilling in granite, concrete, clinker, stone, masonry and marble.



Wichtig: Ab 400 mm Arbeitslänge muss mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorgebohrt werden!

9S185 Daprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ SDS-Plus Aufnahme
- ▶ 2 Schneiden
- ▶ Standardspirale
- ▶ Oberfläche: grau gesandstrahlt
- ▶ SB-Aufhänger
- ▶ Commodity-Code 8207.5030

BestNr A	Ø mm	GL	SL	9S 185	BestNr B	Ø mm	GL	SL	9S 185
Gruppe	d	mm	mm	€	BestNr B	d	mm	mm	€
Qualität				Stück					Stück
Schicht									
Dreh									
SDS -									
.040.160	4,0	160	90	2,14	.140.160	14,0	160	90	4,80
.050.110	5,0	110	45	2,14	.140.210	14,0	210	140	5,57
.050.160	5,0	160	90	2,42	.140.260	14,0	260	180	6,76
.055.110	5,5	110	45	2,17	.140.310	14,0	310	230	7,42
.055.160	5,5	160	90	2,49	.140.460	14,0	460	370	9,52
.055.210	5,5	210	140	3,71	.140.610	14,0	610	520	14,53
.060.110	6,0	110	45	2,21	.140.10H	14,0	1000	900	20,58
.060.160	6,0	160	90	2,56	.150.260	15,0	260	180	6,86
.060.210	6,0	210	140	3,22	.160.160	16,0	160	90	5,43
.060.260	6,0	260	180	3,78	.160.210	16,0	210	140	6,44
.065.110	6,5	110	45	2,28	.160.260	16,0	260	180	8,23
.065.160	6,5	160	90	2,59	.160.310	16,0	310	230	7,88
.065.210	6,5	210	140	3,26	.160.460	16,0	460	370	11,48
.065.260	6,5	260	180	4,55	.160.610	16,0	610	520	14,14
.070.110	7,0	110	45	2,28	.160.10H	16,0	1000	900	26,50
.070.160	7,0	160	90	2,59	.180.210	18,0	210	140	8,12
.070.210	7,0	210	140	3,26	.180.260	18,0	260	180	10,29
.070.260	7,0	260	180	4,48	.180.310	18,0	310	230	9,59
.080.110	8,0	110	45	2,28	.180.360	18,0	360	255	11,34
.080.160	8,0	160	90	2,70	.180.400	18,0	400	310	13,20
.080.210	8,0	210	140	3,36	.180.460	18,0	460	370	14,28
.080.260	8,0	260	180	3,99	.180.610	18,0	610	520	18,17
.080.310	8,0	310	230	5,57	.200.210	20,0	200	130	10,29
.080.460	8,0	460	370	6,41	.200.310	20,0	310	220	12,78
.100.110	10,0	110	45	2,56	.200.400	20,0	400	310	15,40
.100.160	10,0	160	90	2,98	.200.460	20,0	460	360	16,84
.100.210	10,0	210	140	3,57	.200.610	20,0	640	510	22,19
.100.260	10,0	260	180	4,24	.200.10H	20,0	1000	900	34,62
.100.310	10,0	310	230	5,01	.220.260	22,0	260	180	11,87
.100.400	10,0	400	310	7,07	.220.310	22,0	310	230	18,48
.100.460	10,0	460	370	6,90	.220.460	22,0	460	370	19,57
.100.610	10,0	610	520	9,14	.220.610	22,0	610	520	25,87
.110.260	11,0	260	180	5,64	.240.250	24,0	250	170	14,07
.120.160	12,0	160	90	3,50	.240.450	24,0	450	360	23,42
.120.210	12,0	210	140	4,17	.250.250	25,0	250	170	14,46
.120.260	12,0	260	180	4,87	.250.310	25,0	310	230	23,38
.120.310	12,0	310	230	5,53	.250.450	25,0	450	360	23,70
.120.460	12,0	460	370	7,35	.250.610	25,0	610	520	32,52
.120.610	12,0	610	520	9,52	.250.10H	25,0	1000	900	43,72
.120.10H	12,0	1000	900	16,35	.260.460	26,0	460	370	71,16
.130.160	13,0	160	90	3,99					
.130.460	13,0	460	370	10,36					