

FRAISE À ÈBRAVURER

SENKEN





FRAISES CONIQUES ET À ÉBAVURER, FRAISES À TROU TRANSVERSAL

FRAISES PLATES À CHANFREINER

SERIE 78330			HSSE	WN	30°	RH	IQ	BLANK	TiN	TiALN		PAGE 224
SERIE 78340			HSSE	WN	45°	RH	IQ	BLANK	TiN	TiALN		PAGE 225
SERIE 78210			HSSE	DIN 334C	60°	RH	IQ	BLANK	TiN	TiALN		PAGE 226
SERIE 78230			VHM	DIN 334C	60°	RH	DxC	BLANK	TiALN			PAGE 227
SERIE 78220			HSSE	DIN 334D	60°	RH	IQ	BLANK	TiN		MK	PAGE 227
SERIE 78350			HSSE	WN	75°	RH	IQ	BLANK	TiN	TiALN		PAGE 228
SERIE 78360			HSSE	WN	80°	RH	IQ	BLANK	TiN	TiALN		PAGE 229
SERIE 78011			HSS M2	DIN 335C	90°	RH	IQ	BLANK				PAGE 230
SERIE 08500			HSS M2	WN	90°	RH	CLASSIC	BLANK			1/4"	PAGE 231
SERIE 78310			HSSE	DIN 335C	90°	RH	IQ	BLANK	TiN	TiALN		PAGE 232
SERIE 78610			HSSE	DIN 335C	90°	RH	HiPC	BLANK	TiN	NaCo		PAGE 233
SERIE 78300			HSSE	DIN 335C	90°	RH	IQ	VAP				PAGE 234
SERIE 78750			VHM	DIN 335C	90°	RH	DxC	BLANK	TiALN			PAGE 235
SERIE 78560			HSSE	~DIN 335C	90°	RH	IQ	BLANK			XL 100	PAGE 236
SERIE 78570			HSSE	~DIN 335C	90°	RH	IQ	BLANK			XL 150	PAGE 237
SERIE 78020			HSS M2	DIN 335D	90°	RH	IQ	BLANK			MK	PAGE 238
SERIE 78320			HSSE	DIN 335D	90°	RH	IQ	BLANK	TiN		MK	PAGE 239
SERIE 78810			HSSE	WN	90°	RH	HiPC	BLANK				PAGE 240
SERIE 78830			VHM	WN	90°	RH	DxC	BLANK				PAGE 240
SERIE 78820			HSSE	WN	90°	RH	HiPC	BLANK			MK	PAGE 240
SERIE 78840			VHM	WN	90°	RH	DxC	BLANK			MK	PAGE 240
SERIE 78760			WSP	WN	60-90 120°	RH	DxC	TiN				PAGE 241
SERIE 08502			HSS M2	WN	90°	RH	CLASSIC	BLANK	Z 5 Holz		1/4"	PAGE 242
SERIE 78370			HSSE	WN	100°	RH	IQ	BLANK	TiN	TiALN		PAGE 242



FRAISES CONIQUES ET À ÉBAVURER, FRAISES À TROU TRANSVERSAL
FRAISES PLATES À CHANFREINER

SERIE 78380		HSSE	WN	120°	RH	IQ	BLANK	TiN	TiAlN	PAGE 243
SERIE 78900		HSS M2	WN	90°	RH	IQ	VAP	Z 2		PAGE 244
SERIE 78912		HSS M2	WN	120°	RH	IQ	VAP	DIN 371	Z2 Z4	PAGE 245
SERIE 78913		HSS M2	WN	120°	RH	IQ	VAP	DIN 371	Z3	PAGE 245
SERIE 78962		HSS M2	WN	120°	RH	IQ	VAP	DIN 376	Z2 Z4	PAGE 246
SERIE 78963		HSS M2	WN	120°	RH	IQ	VAP	DIN 376	Z3	PAGE 246
SERIE 78410		HSS M2	WN	90°	RH	IQ	BLANK			PAGE 247
SERIE 78410	 	HSS M2	WN	90°	RH	IQ	BLANK		1/4"	PAGE 247
SERIE 78510		HSSE	DIN 335 C	90°	RH	CLASSIC	BLANK	TiN		PAGE 248

SERIE 57020		HSSE	DIN 373	180°	RH	IQ	BLANK	TiN		PAGE 249
SERIE 57300		HSS M2	WN	180°	RH	IQ	BLANK			PAGE 250



LE SYSTÈME UNIVERSEL D'ABAISSEMENT COMBINÉ DE
NOTRE PARTENAIRE „GRANLUND“ DE SUÈDE

CATALOGUES & SÉLECTION EN LIGNE SOUS :
[HTTPS://WWW.SENKER.TOOLS/UNITECH.HTML](https://www.senker.tools/unitech.html)




Serie 78330

HSSECo5 Fraises coniques à chanfreiner et à ébavurer 30°

à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78330 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Les revêtements (TiN, TiCN, TiALN, ZrN, etc.) permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus



30°

78330 Dapprich-TechBox

- ▶ 30° EMU®-Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 30°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+		
✓	✓	✓	✓	○				✓	○	○		✓	○	✓	○				✓			✓	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	+		
BestNr A																78 330	78 335	78 338																		
Gruppe																	09	09	09																	
Qualität																	HSSECo5	HSSECo5	HSSECo5																	
Schicht																	P0	P5-TiN	P8-TiALN																	
Dreh 																	RH	RH	RH																	
Senk Δ																	30°	30°	30°																	
								d1	Satz-	d3	l1	d2					€	€	€																	
BestNr B								mm	Type	mm	mm	mm					Stück	Stück	Stück																	
.0630								6,3		2,0	50	5					17,10	25,88	30,30																	
.0830								8,3		2,5	59	6					18,98	30,08	34,95																	
.1040								10,4		2,5	65	6					25,73	38,55	43,95																	
.1240								12,4		3,0	65	8					31,01	44,66	49,99																	
.1650								16,5		4,0	76	10					44,79	61,69	67,73																	
.2050								20,5		5,0	83	10					58,18	85,80	94,58																	
.2500								25,0		6,0	90	10					57,24	81,05	88,34																	
.3100								31,0		9,0	98	12					87,35	114,84	126,90																	
.6320									6320								152,28	212,22	235,04							6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5								
.6325									6325								209,52	293,27	323,37							6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5	25,0							





Fraises à Chanfreiner
Fraises à ébavurer 3 dents




Serie 78340

HSSECo5 Fraises coniques à chanfreiner et à ébavurer 45°

à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78340 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Les revêtements (TiN, TiCN, TiALN, ZrN, etc.) permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus



45°

78340 Daprich-TechBox

- ▶ 45° EMU®-Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 45°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☒	++		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	☐	+		
☒	☒	☒	☒	☐				☒	☐	☐		☒	☐	☒	☐				☒			☒	☐	☐		☒	☒	☒	☒	☒	☒					
BestNr A																78 340	78 345	78 348																		
Gruppe																	09	09	09																	
Qualität																	HSSECo5	HSSECo5	HSSECo5																	
Schicht																	P0	P5-TiN	P8-TiALN																	
Dreh 																	RH	RH	RH																	
Senk Δ																	45°	45°	45°																	
					d1	Satz-		d3	l1		d2				€	€	€													Satz-						
					mm	Type		mm	mm		mm				Stück	Stück	Stück													Inhalte						
BestNr B																																				
.0630												6,3			2,0	48	5	17,10	25,88	30,30																
.0830												8,3			2,5	55	6	18,98	30,08	34,95																
.1040												10,4			2,5	56	6	25,73	38,55	43,95																
.1240												12,4			3,0	59	8	31,01	44,66	49,99																
.1650												16,5			4,0	68	10	44,79	61,69	67,73																
.2050												20,5			5,0	73	10	58,18	85,80	94,58																
.2500												25,0			6,0	77	10	57,24	81,05	88,34																
.3100												31,0			9,0	83	12	76,37	114,84	126,90																
.6320													6320					209,52	212,22	235,04							6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-205							
.6325													6325					266,76	293,27	323,37							6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-205	25,0						






Serie 78210

HSSECo5 Fraises coniques à ébavurer 60°

à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78210 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Les revêtements (TiN, TiCN, TiALN, ZrN, etc.) permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus



60°

78210 Daprich-TechBox

- ▶ 60° DIN 334 C
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 60°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			++ +																																																																																																																												
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3																																																																																																																													
																																																																																																																																																													</



Serie 78230


Fraises coniques et à ébavurer DxC en carbure monobloc 60°

à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78230 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les trous de noyaux de filetage et les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Nous recommandons la version HM pour l'usinage des aciers solides et à haute résistance. Convient également sous certaines conditions pour HARDOX 400 et HARDOX 500.



60°

**78230 Dapprich-TechBox**

- ▶ 60° DIN 334 C
- ▶ CARBURE MONOBLOC K15
- ▶ Angle 60°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5050

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn				
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3		
✓	✓	✓	✓	✓	✓			○	○	○		✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	+	
BestNr A																78 230		78 238																
Gruppe																09		09																
Qualität																VHM-K15		VHM-K15																
Schicht																P0		P8-TiALN																
Dreh 																RH		RH																
Senk Δ																60°		60°																
								d1		Satz-		d3		l1		d2		€		€		Satz-												
BestNr B								mm		Type		mm		mm		mm		Stück		Stück		Inhalte												
.0630								6,3				1,5		45		6		89,22		95,41														
.0830								8,3				2,0		50		6		95,19		102,67														
.1040								10,4				2,5		50		8		102,60		111,09														
.1240								12,4				2,8		56		8		113,00		123,23														
.1650								16,5				3,2		60		10		136,68		149,05														
.2050								20,5				3,5		63		10		178,45		198,05														
.2500								25,0				3,8		67		10		363,83		388,00														
.3100								31,0				4,2		71		12		492,80		523,56														
.6320										6320								732,66		814,52		6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5								
.6325										6325								1096,48		1202,53		6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5		25,0						

Serie 78220


HSSECo5 Fraises coniques à ébavurer 60°

avec 3 dents. cône morse DIN 228

Type 78220 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Les revêtements (TiN, TiCN, TiAlN, ZrN, etc.) permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus



60°

**78220 Dapprich-TechBox**

- ▶ 60° DIN 334 D
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 60°
- ▶ Forme D - 3 dents
- ▶ queue cône morse
- ▶ Autres $\emptyset$ et $\emptyset$ de queue sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni				Cu				N				Syn			✔ ++					
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	✔ +						
✔	✔	✔	✔	○				✔	○			✔	○	✔	○				✔			✔	○	○		✔	✔	✔	✔	✔	✔								
BestNr A												78 220				78 225																78 220				78 225			
Gruppe												09				09																09				09			
Qualität												HSSECo5				HSSECo5																HSSECo5				HSSECo5			
Schicht												P0				P5-TiN																P0				P5-TiN			
Dreh 												RH				RH																RH				RH			
Senk Δ												60°				60°																60°				60°			
				d1		d3		l1		MK		€		€						BestNr B		d1		d3		l1		MK		€		€							
BestNr B				mm		mm		mm				Stück		Stück						BestNr B		mm		mm		mm				Stück		Stück							
.1600				16,5		3,5		87		1		*		*						.4000		40,0		12,5		150		3		147,91		*							
.2000				20,0		5,0		106		2		*		*						.5000		50,0		16,0		160		3		202,50		*							
.2500				25,0		5,0		110		2		*		*						.6300		63,0		20,0		190		4		364,46		*							
.3150				31,0		6,0		112		2		142.73		*						.8000		80,0		25,0		200		4		654.50									




Serie 78350

HSSECo5 Fraises coniques à chanfreiner et à ébavurer 75°

à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78350 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Les revêtements (TiN, TiCN, TiALN, ZrN, etc.) permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus



75°

78350 Dapprich-TechBox

- ▶ 75° EMU®-Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 75°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++			
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+			
✓	✓	✓	✓	○				✓	○			✓	○	✓	○				✓			✓	○	○		✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	+				
BestNr A																78 350			78 355			78 358															
Gruppe																	09			09			09														
Qualität																	HSSCo5			HSSCo5			HSSECo5														
Schicht																	P0			P5-TiN			P8-TiALN														
Dreh 																	RH			RH			RH														
Senk Δ																	75°			75°			75°														
								d1	Satz-	d3	l1	d2		€		€			€								Satz-										
BestNr B								mm	Type	mm	mm	mm		Stück		Stück		Stück									Satz-	Inhalte									
.0630								6,3			1,5	45	5	9,86		16,40		19,75																			
.0830								8,3			2,0	50	6	10,76		19,50		22,65																			
.1040								10,4			2,5	51	6	14,58		24,95		28,30																			
.1240								12,4			3,0	55	8	18,99		25,80		35,70																			
.1650								16,5			3,5	61	10	25,97		41,35		46,50																			
.2050								20,5			4,0	65	10	36,09		60,05		68,10																			
.2500								25,0			5,0	69	10	53,78		84,55		94,30																			
.3100								31,0			9,0	80	12	82,31		123,20		135,40																			
.6320									6320					138,69		213,05		246,05							6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5								
.6325									6325					192,47		297,60		340,35							6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5		25,0						



Fraises à Chanfreiner
Fraises à ébavurer 3 dents




Serie 78360

HSSECo5 Fraises coniques à chanfreiner et à ébavurer 80°

à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78360 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Les revêtements (TiN, TiCN, TiAlN, ZrN, etc.) permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus



80°

78360 Daprich-TechBox

- ▶ 80° €MU®-Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 80°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☒	++			
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	☐	+			
☒	☒	☒	☒	☐				☒	☐			☒	☐	☒	☐				☒			☒	☐	☐		☒	☒	☒	☒	☒	☒						
BestNr A																78 360	78 365	78 368																			
Gruppe																	09	09	09																		
Qualität																	HSSECo5	HSSECo5	HSSECo5																		
Schicht																	P0	P5-TiN	P8-TiALN																		
Dreh																	RH	RH	RH																		
Senk Δ																	80°	80°	80°																		
			d1		Satz-			d3		l1		d2				€	€	€												Satz-							
			mm		Type			mm		mm		mm				Stück	Stück	Stück												Inhalte							
.0630								6,3				1,5	45	5			9,86	17,38	21,73																		
.0830								8,3				2,0	50	6			10,76	21,12	25,19																		
.1040								10,4				2,5	51	6			14,58	26,68	31,13																		
.1240								12,4				3,0	55	8			18,99	32,51	39,27																		
.1650								16,5				3,5	61	10			25,97	44,99	51,15																		
.2050								20,5				4,0	65	10			36,09	63,86	74,91																		
.2500								25,0				5,0	69	10			53,78	89,10	103,73																		
.3100								31,0				9,0	80	12			82,31	128,59	150,92																		
.6320										6320							116,19	240,96	270,66							6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5									
.6325										6325							169,97	330,06	374,39							6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5	25,0								






Serie 78011

Fraise conique et à ébavurer HSS 90°

DIN 335 C à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78011 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les trous de noyaux de filetage et les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez une petite vitesse de coupe avec une avance plus importante. Vous augmentez la durée de vie des outils en utilisant notre pâte de perçage/huile de coupe en spray.





90°

78011 Dapprich-TechBox

- ▶ 90° DIN 335 C
- ▶ HSS-M2
- ▶ Angle 90°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓ ++	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○ +	
✓	✓	✓	○									✓	○	○	○							○	○			○	○				○		+	
BestNr A																								78 011										
Gruppe																								09										
Qualität																								HSS										
Schicht																								P0										
Dreh 																								RH										
Senk Δ																								90°										
				d1	Satz-			d3	l1			d2	Senkung	Senkung			€					Satz-												
BestNr B				mm	Type			mm	mm			mm	DIN 74AF	DIN 74BF			Stück					Inhalte												
.0430				4,3				1,3	40			4	M 2				5,57																	
.0500				5,0				1,5	40			4	M 2,5				5,64																	
.0530				5,3				1,5	40			4					5,57																	
.0580				5,8				1,5	45			5		M 2,5			5,57																	
.0600				6,0				1,5	45			5	M 3				5,92																	
.0630				6,3				1,5	45			5		M 3			5,92																	
.0700				7,0				1,8	50			6	M 3,5				5,92																	
.0730				7,3				1,8	50			6		M 3,5			6,97																	
.0800				8,0				2,0	50			6	M 4				6,65																	
.0830				8,3				2,0	50			6		M 4			7,18																	
.0940				9,4				2,2	50			6					7,56																	
.1000				10,0				2,5	50			6	M 5				7,56																	
.1040				10,4				2,5	50			6		M 5			7,91																	
.1150				11,5				2,8	56			8	M 6				10,26																	
.1240				12,4				2,8	56			8		M 6			9,70																	
.1340				13,4				2,9	56			8					11,48																	
.1500				15,0				3,2	60			10	M 8				13,06																	
.1650				16,5				3,2	60			10		M 8			13,90																	
.1900				19,0				3,5	63			10	M 10				18,83																	
.2050				20,5				3,5	63			10		M 10			19,36																	
.2300				23,0				3,8	67			10	M 12				25,94																	
.2500				25,0				3,8	67			10		M 12			26,71																	
.2600				26,0				3,8	67			10	M 14				26,71																	
.2800				28,0				4,0	71			12		M 14			26,71																	
.3000				30,0				4,2	71			12	M 16				39,80																	
.3100				31,0				4,2	71			12		M 16			49,56																	
.4000				40,0				5,2	80			13		M 20			67,66																	
.5000				50,0				8,0	85			13					119,74																	
.6320					6320									M3-M10			81,45					6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5										
.6325					6325									M3-M12			108,15					6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5	25,0									





Fraises à Chanfreiner
Fraises à ébavurer 3 dents



Serie 08500

Fraise conique et à ébavurer HEXiBiT® HSS 90°, Z3

avec tige d'embout hexagonale 1/4

Type 08500 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les trous de noyaux de filetage et les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. La tige hexagonale 1/4" rectifiée s'adapte à tous les logements d'embouts 1/4" E 6,3 DIN 3126 / ISO1173.



08500 Dapprich-TechBox

- ▶ 90° Werksnorm 1/4" Bit-Schaft
- ▶ HSS-M2
- ▶ Angle de descente : 90°
- ▶ Forme C - 3 arêtes de coupe pour le métal
- ▶ avec tige d'embout hexagonale 1/4
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☒ ++ ☐ +	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3		
☒	☒	☒	☐									☒	☐	☐	☐							☐	☐					☐	☐		☐			
BestNr A																						08 500												
Gruppe																						09												
Qualität																						HSS												
Schicht																						P0												
Dreh																						RH												
Senk Δ																						90°												
			Type		d1		Satz-		d3		l1		d2		Senkung		€						Satz-											
			mm				Type		mm		mm		mm		DIN 74BF		Stück						Inhalt											
.0630								XCM 06		6,3				1,0		32,5		1/4"		M 3		11,83												
.0830								XCM 08		8,3				1,0		34,0		1/4"		M 4		12,60												
.1040								XCM 10		10,4				1,0		35,0		1/4"		M 5		14,63												
.1240								XCM 12		12,4				1,5		36,5		1/4"		M 6		17,26												
.1650								XCM 16		16,5				1,5		40,0		1/4"		M 8		23,63												
.2050								XCM 20		20,5				2,0		43,5		1/4"		M 10		31,82												
.2500								XCM 25		25,0				2,5		49,0		1/4"		M 12		42,84												
.6325												6320						1/4"		M3-M10		202,90				6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5				




Serie 78310

HSSECo5 Fraises coniques à chanfreiner et à ébavurer 90°

DIN 335 C avec 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78310 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les trous de noyaux de filetage et les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez une petite vitesse de coupe avec une avance plus importante. Vous augmentez la durée de vie des outils en utilisant notre pâte de perçage. Les revêtements permettent des distances d'arrêt plus élevées pour les mêmes valeurs de coupe ou des valeurs de coupe plus élevées pour augmenter la productivité



90°

78310 Daprich-TechBox

- ▶ 90° DIN 335 C
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 90°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++													
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+													
✓	✓	✓	✓	○				✓	○			✓	○	✓	○				✓			✓	○	○		✓	✓	✓	✓	✓	✓	○		+													
BestNr A																																															
Gruppe																																															
Qualität																																															
Schicht																																															
Dreh 																																															
Senk Δ																																															
								d1	Satz-	d3	l1	d2	Senkung	Senkung	€	€	€	Satz-																													
BestNr B								mm	Type	mm	mm	mm	DIN 74AF	DIN 74BF	Stück	Stück	Stück	Inhalte																													
.0430								4,3		1,3	40	4	M 2		6,51	10,33	12,36																														
.0500								5,0		1,5	40	4	M 2,5		6,51	10,33	12,36																														
.0530								5,3		1,5	40	4			6,97	10,78	12,81																														
.0580								5,8		1,5	45	5		M 2,5	6,97	10,78	12,81																														
.0600								6,0		1,5	45	5	M 3		7,04	10,85	12,88																														
.0630								6,3		1,5	45	5		M 3	7,04	10,85	12,88																														
.0700								7,0		1,8	50	6	M 3,5		7,98	13,27	15,65																														
.0730								7,3		1,8	50	6		M 3,5	7,98	13,27	15,65																														
.0800								8,0		2,0	50	6	M 4		7,81	13,09	15,47																														
.0830								8,3		2,0	50	6		M 4	8,19	13,48	15,86																														
.0940								9,4		2,2	50	6			8,65	14,77	17,36																														
.1000								10,0		2,5	50	6	M 5		8,65	14,77	17,36																														
.1040								10,4		2,5	50	6		M 5	9,24	15,37	17,96																														
.1150								11,5		2,8	56	8	M 6		11,97	18,76	21,49																														
.1240								12,4		2,8	56	8		M 6	11,10	17,89	20,62																														
.1340								13,4		2,9	56	8			12,99	22,30	25,69																														
.1500								15,0		3,2	60	10	M 8		14,39	23,70	27,09																														
.1650								16,5		3,2	60	10		M 8	18,45	27,97	31,40																														
.1900								19,0		3,5	63	10	M 10		20,62	33,95	38,36																														
.2050								20,5		3,5	63	10		M 10	23,45	37,42	42,00																														
.2300								23,0		3,8	67	10	M 12		28,70	46,06	51,49																														
.2500								25,0		3,8	67	10		M 12	29,37	46,73	52,15																														
.2600								26,0		3,8	67	10	M 14		32,10	52,43	58,56																														
.2800								28,0		4,0	71	12		M 14	44,14	64,47	70,60																														
.3000								30,0		4,2	71	12	M 16		44,14	66,36	76,16																														
.3100								31,0		4,2	71	12		M 16	55,02	77,25	87,05																														
.4000								40,0		5,2	80	13		M 20	79,77	113,23	125,83																														
.5000								50,0		8,0	85	13			136,36																																
.6320									6320					M3-M10	94,96	157,99	175,74	6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5																											
.6325									6325					M3-M12	124,32	204,72	227,89	6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5	25,0																										



Fraises à Chanfreiner Fraises à ébavurer 3 dents



Serie 78610

Fraise conique à lamer HiPC HSSECo - pas inégal

DIN 335 C avec 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78610 - Outil universel d'ébavurage et deamage pour les trous de noyaux de filetage et les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSECo. Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez une petite vitesse de coupe avec une avance plus importante. Vous augmentez la durée de vie des outils en utilisant notre pâte de perçage. Les revêtements permettent des distances d'arrêt plus élevées pour les mêmes valeurs de coupe ou des valeurs de coupe plus élevées pour augmenter la productivité.



78610 Daprich-TechBox

- ▶ 90° DIN 335 C
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 90°
- ▶ Forme C 3 dents - pas inégal
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++																																						
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+																																						
✓	✓	✓	○	○				✓	○			✓	✓	✓		○			✓			✓	○	○		✓	✓	✓	✓				○																																							
BestNr A																			78 610			78 615			78 619																																															
Gruppe																			09			09			09																																															
Qualität																			HSSECo			HSSECo			HSSECo																																															
Schicht																			P0			P5-TiN			P9-naCo																																															
Dreh 																			RH			RH			RH																																															
Senk Δ																			90°			90°			90°																																															
								d1	Satz-	d3	l1	d2	Senkung	Senkung	€	auf	auf														Stück-																																									
BestNr B								mm	Type	mm	mm	mm	DIN 74AF	DIN 74BF	Stück	Anfrage	Anfrage														Gewicht																																									
																																				ca. kg																																				
.0600								6,0		1,5	45	5	M 3		22,12																				0,007																																					
.0630								6,3		1,5	45	5		M 3	22,12																				0,007																																					
.0800								8,0		2,0	50	6	M 4		24,68																				0,011																																					
.0830								8,3		2,0	50	6		M 4	25,06																				0,011																																					
.1000								10,0		2,5	50	6	M 5		29,33																				0,012																																					
.1040								10,4		2,5	50	6		M 5	30,28																				0,013																																					
.1150								11,5		2,8	56	8	M 6		32,10																				0,022																																					
.1240								12,4		2,8	56	8		M 6	32,10																				0,022																																					
.1500								15,0		3,2	60	10	M 8		36,93																				0,036																																					
.1650								16,5		3,2	60	10		M 8	39,48																				0,038																																					
.1900								19,0		3,5	63	10	M 10		54,60																				0,041																																					
.2050								20,5		3,5	63	10		M 10	54,60																				0,044																																					
.2500								25,0		3,8	67	10		M 12	75,29																				0,055																																					
.3100								31,0		4,2	71	12		M 16	113,09																				0,085																																					
.4000								40,0		10,0	75	12		M 20	205,07																					0,110																																				
.6320								Set 1														221,13																												0,320																						
								6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm																																																																
.6325								Set 2														296,42																																			0,381															
								6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 - 25,0 mm																																																																






Serie 78300

HSSECo-VA HT-Ox Fraise conique à chanfreiner et à ébavurer 90°

DIN 335 C avec 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78300 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les trous de noyaux de filetage et les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Résistance accrue à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Revêtement HT-Ox pour éviter les soudures à froid lors de l'usinage de l'acier inoxydable. Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez une petite vitesse de coupe avec une avance plus importante. Vous augmentez la durée de vie des outils en utilisant notre pâte de perçage.



90°

78300 Dapprich-TechBox

- ▶ 90° DIN 335 C - VA
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 90°
- ▶ Revêtement HT-Ox pour Inox
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			++	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	+	
BestNr A																			78 300															
Gruppe																			09															
Qualität																			HSSECo5															
Schicht																			P1-vap															
Dreh																			RH															
Senk Δ																			90°															
								d1	Satz-	d3	l1	d2	Senkung	Senkung	€				Satz-	Inhalte														
BestNr B								mm	Type	mm	mm	mm	DIN 74AF	DIN 74BF	Stück																			
.0630							6,3		1,5	45	5		M 3	11,87																				
.0830							8,3		2,0	50	6		M 4	13,79																				
.1040							10,4		2,5	50	6		M 5	15,54																				
.1150							11,5		2,9	56	8	M 6		20,16																				
.1240							12,4		2,8	56	8		M 6	18,73																				
.1500							15,0		3,2	60	10	M 8		24,33																				
.1650							16,5		3,2	60	10		M 8	31,19																				
.2050							20,5		3,5	63	10		M 10	39,62																				
.2500							25,0		3,8	67	10		M 12	49,53																				
.3000							30,0		4,2	71	12	M 16		74,45																				
.3100							31,0		4,2	71	12		M 16	92,93																				
.4000							40,0		5,23	80	13		M 20	95,45																				
.6320					6320								M3-M10	148,23				6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5												
.6325					6325								M3-M12	197,75				6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5		25,0										



Serie 78020

Fraise conique et à ébavurer HSS 90°

DIN 335 D avec 3 dents, avec cône morse

Typ 78020 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les trous de noyaux de filetage et les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez une petite vitesse de coupe avec une avance plus importante. Vous augmentez la durée de vie des outils en utilisant notre pâte de perçage/huile de coupe en spray.



90°

78020 Dapprich-TechBox

- ▶ 90° DIN 335 D
- ▶ HSS-M2
- ▶ Angle 90°
- ▶ Forme D - 3 dents
- ▶ queue cône morse
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☒ ++			
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	☐ +			
☒	☒	☒	☐					☐				☒	☐	☐	☐							☐	☐			☐	☐			☐						
BestNr A																78 020																				
Gruppe																09																				
Qualität																HSS																				
Schicht																P0																				
Dreh ☐																RH																				
Senk Δ																90°																				
								d1	d3		l1		MK		Senkung	Senkung	€																			
BestNr B								mm	mm		mm				DIN 74AF	DIN 74BF	Stück																			
.1500																		43,92																		
.1650								16,5		3,2		85		1				M 8	46,05																	
.1900																		63,84																		
.2050								20,5		3,5		100		2				M 10	60,71																	
.2300																		60,71																		
.2500								25,0		3,8		106		2				M 12	60,71																	
.2600																		66,93																		
.2800								28,0		4,0		112		2				M 14	66,93																	
.3000																		66,93																		
.3100								31,0		4,2		112		2				M 16	69,05																	
.3400								34,0		4,5		118		2		M 18		M 18	77,43																	
.3700								37,0		4,8		118		2		M 20		M 20	85,69																	
.4000								40,0		10,0		140		3				96,22																		
.5000								50,0		14,0		150		3				119,12																		
.6300								63,0		16,0		180		4				196,40																		
.8000								80,0		22,0		190		4				342,59																		
.9999								100,0		28,0		200		4				480,51																		
5000																		*																		




Fraises à Chanfreiner
Fraises à ébavurer 3 dents



Serie 78320

HSSECo5 Fraises coniques à chanfreiner et à ébavurer 90

Typ 78320 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les trous de noyaux de filetage et les lamages de têtes de vis, qui se distingue par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez une petite vitesse de coupe avec une avance plus importante. Vous augmentez la durée de vie des outils en utilisant notre pâte de perçage. Les revêtements permettent des distances d'arrêt plus élevées pour les mêmes valeurs de coupe ou des valeurs de coupe plus élevées pour augmenter la productivité.



90°

78320 Dapprich-TechBox

- ▶ 90° DIN 335 D
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 90°
- ▶ Forme D - 3 dents
- ▶ queue cône morse
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+	
✓	✓	✓	✓	○				✓	○			✓	○	✓	○				✓			✓	○	○		✓	✓	✓	✓	✓	✓		○	+	
BestNr A																78 320			78 325																
Gruppe																09			09																
Qualität																HSSCo5			HSSCo5																
Schicht																P0			P5-TiN																
Dreh ☐																RH			RH																
Senk Δ																90°			90°																
								d1				d3				l1		MK		Senkung		Senkung		€		€									
BestNr B								mm				mm				mm				DIN 74AF		DIN 74BF		Stück		Stück									
.1650								16,5				3,2				90		1				M 8		32,92		44,88									
.2050								20,5				3,5				94		2				M 10		39,88		59,44									
.2500								25,0				3,8				105		2				M 12		59,72		84,04									
.2800								28,0				4,0				112		2				M 14		73,24		98,92									
.3100								31,0				4,2				112		2				M 16		80,32		108,44									
.3400								34,0				4,5				133		2		M 18		M 18		96,28		138,40									
.3700								37,0				4,8				145		3		M 20		M 20		107,24		149,36									
.4000								40,0				10,0				160		3						127,80		169,92									
.5000								50,0				14,0				168		3						175,00		234,76									
.6300								63,0				16,0				182		4						314,96		*									
.8000								80,0				22,0				229		4						532,40		*									
.9999								100,0				28,0				185		4						*		*									
.1250								125,0				192				4								*		*									






Serie 78810

Fraise à lamer HARDOX® ENORM+, multi-lames

norme d'usine brevetée, avec queue cylindrique

Type 78810 - Outil d'ébavurage et de lamage spécial pour les matériaux difficiles à usiner, comme par ex : HARDOX 400, Creusabro, Inconel, Hastelloy, Monel, titane et alliages de titane.

Type 78830 - utilisable en plus dans le HARDOX 500, l'acier dur au manganèse, les aciers trempés jusqu'à 60 HRC. Les vitesses de coupe et les avances sont jointes à chaque outil. En raison du brevet européen, le réaffûtage des outils ne peut être effectué que par notre usine.



HARDOX®
VERSCHLEISSBLECH

90°

78810 Dapprich-TechBox

- ▶ 90° Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / carbure monobloc
- ▶ Géométrie de coupe brevetée par l'UE
- ▶ Angle de descente : 90
- ▶ Multi-lames
- ▶ Autres Ø et angles de lamage sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.9091

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn				
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3		++
																																		+
BestNr A																78 810			78 830															
Gruppe																09			09															
Qualität																HSSECo5			VHM															
Schicht																P0			P0															
Dreh																RH			RH															
Senk Δ																90°			90°															
	d1		d3		l1		d2		Senkung		Senkung		€		€																			
BestNr B		mm		mm		mm		mm		DIN 74AF		DIN 74BF		Stück		Stück																		
.1040	10,4		4,0	50(46)	6(8)				M 5	86,40	566,32	(VHM)																						
.1240	12,4		4,0	56	8				M 6	94,18	587,32																							
.1650	16,5		4,5	60	10				M 8	114,69	709,82	HSSECo								bis	HARDOX®	450												
.2050	20,5		5,0	63	10				M 10	159,88	821,82	HM/VHM								bis	HRC60													
.2500	25,0		5,5	67	10				M 12	225,39	972,32																							
.3100	31,0		6,0	71	12				M 16	293,75	1283,82																							


Serie 78820

Fraise à lamer HARDOX® ENORM+, multi-lames

Norme d'usine, avec cône morse DIN 228 B

Type 78820 - Outil d'ébavurage et de lamage spécial pour les matériaux difficiles à usiner, comme par ex : HARDOX 400, Creusabro, Inconel, Hastelloy, Monel, titane et alliages de titane.

Type 78840 - utilisable en plus dans le HARDOX 500, l'acier dur au manganèse, les aciers trempés jusqu'à 60 HRC. Les vitesses de coupe et les avances sont jointes à chaque outil. En raison du brevet européen, le réaffûtage des outils ne peut être effectué que par notre usine.



HARDOX®
VERSCHLEISSBLECH

90°

78820 Dapprich-TechBox

- ▶ 90° Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / carbure monobloc
- ▶ Géométrie de coupe brevetée par l'UE
- ▶ Angle de descente : 90
- ▶ Multi-lames
- ▶ Autres Ø et angles de lamage sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.9091

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+
BestNr A																			78 820	78 840														
Gruppe																			09	09														
Qualität																			HSSECo5	VHM														
Schicht																			P0	P0														
Dreh 																			RH	RH														
Senk Δ																			90°	90°														
	d1	d3		l1		MK		Senkung		Senkung						€	€																	
BestNr B	mm	mm		mm				DIN 74AF		DIN 74BF						Stück	Stück																	
.3100	31	6		111		2				M 16		499,40		1101,91																				
.4000	40	10(14)		140		3				M 20		619,03		1152,64		(VHM)	HSSECo	bis					HARDOX®		450									
.5000	50	14(18)		150		3						801,32		1482,36		(VHM)	HM/VHM	bis					HRC60											
.6300	63	16(22)		180		4						1046,27		1851,54		(VHM)																		



Fraises à Chanfreiner Fraises à ébavurer 3 dents



Serie 78760


Fraises coniques & à ébavurer / Fraises à chanfreiner avec plaquet
avec queue cylindrique 1835B

Type 78760 - Fraise à chanfreiner à plaquettes universelles pour le fraisage de chanfreins et de lamages. Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur pour l'ébavurage, le fraisage de prismes, le surfacage, le fraisage de rainures profilées et le chanfreinage circulaire d'alésages. Utilisation de plaquettes économiques à 3 dents. Convient également pour les petits diamètres.



78760 Daprich-TechBox

- ▶ 60°-90°-120° Werksnorm
- ▶ Plaquettes HM-TiN
- ▶ Angle de descente : 60° - 90° - 120°
- ▶ coupe à droite
- ▶ Plaquettes à commander séparément
- ▶ queue cylindrique 1835B
- ▶ Commodity-Code 8207.7010



P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn											
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3									
✓	✓	✓	✓	✓				○	○	○																						✓	++								
BestNr A																				78 760																					
Gruppe																				09																					
Qualität																				HM-WSP																					
Schicht																				P5-TiN																					
Dreh																				RH																					
Senk Δ																				siehe k°																					
				WSP	k°	Gesamt- Winkel	D2 Ø mm	D1 Ø mm	L mm	H mm	dh6 mm	z	€								passende WSP				VE																
BestNr B																				Stück																					
.3260					30°	60°	32	6	95	39	20	2	273,00								TCMT				16T304																
.1690					45°	90°	16	1,2	70	20	12	1	127,40								TCMT				110204																
.2190					45°	90°	21	7,2	90	35	20	2	168,35								TCMT				110204																
.2590					45°	90°	25	11	90	32	20	3	222,95								TCMT				110204																
.3290					45°	90°	32,5	10,4	100	39	25	2	261,63								TCMT				16T304																
.S302					45°	90°	Set 302								293,48								TCMT				110204														
										Satz in Kunststoff-Box: je 1 Fasefräser 90° Ø 16 + Ø 21 mm																															
.S303					45°	90°	Set 303								514,15								TCMT				110204														
										Satz in Kunststoff-Box: je 1 Fasefräser 90° Ø 16 + Ø 21 + Ø 25 mm																															
.1612					60°	120°	16	5,4	70	20	12	1	129,68								TCMT				110204																
.2612					60°	120°	26	15,8	90	35	20	2	177,45								TCMT				110204																
.3512					60°	120°	35	20	100	39	25	2	266,18								TCMT				16T304																
.1102				TC11									16,21																10												
.16T3				TC16									19,60																10												






Serie 08502

Fraise conique et à ébavurer HEXiBiT® HSS 90°, Z5

avec tige d'embout hexagonale 1/4

Type 08502 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour le bois et les métaux non ferreux. La tige hexagonale 1/4" rectifiée s'adapte à tous les logements d'embouts 1/4" E 6,3 DIN 3126 / ISO1173.



HEXiBiT
Werkzeuge mit - Aufnahme

08502 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ HSS-M2
- ▶ Angle de descente : 90°
- ▶ 5 lames pour le bois et les métaux non ferreux
- ▶ avec tige d'embout hexagonale 1/4
- ▶ hexagonal rectifiée
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++																																		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+																																		
BestNr A																08 502																																			☒																	
Gruppe																09																																											☐									
Qualität																HSS																																																			☐	
Schicht																P0																																																			☐	
Dreh ↔																RH																																																			☐	
Senk Δ																90°																																																			☐	
Typ								d1				d3				l1				d2				Z				€																												☐												
BestNr B								mm				mm				mm				mm								Stück																												☐												
.1000								XCW 10				10				1,5				30,5				1/4"				5				19,22																												☐								
.1500								XCW 15				15				1,5				33,5				1/4"				5				25,90																												☐								

Vornehmlich für die Holz-Bearbeitung

Serie 78370


HSSECo5 Fraises coniques à chanfreiner et à ébavurer 100°

à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78370 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Les revêtements (TiN, TiCN, TiAlN, ZrN, etc.) permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus



100°



78370 Dapprich-TechBox

- ▶ 100° €MU®-Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 100°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++					
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+					
✓	✓	✓	✓	○				✓	○			✓	○	✓	○				✓			✓	○	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	+						
BestNr A																78 370			78 375			78 378																	
Gruppe																09			09			09																	
Qualität																HSSCo5			HSSCo5			HSSECo5																	
Schicht																P0			P5-TiN			P8-TiAlN																	
Dreh 																RH			RH			RH																	
Senk Δ																100°			100°			100°																	
								d1		Satz-		d3		l1		d2		€		€		€										Satz-							
BestNr B								mm		Type		mm		mm		mm		Stück		Stück		Stück										Inhalte							
.0630								6,3				1,5		45		5		7,33		11,45		13,51																	
.0830								8,3				2,0		50		6		8,09		13,26		15,57																	
.1040								10,4				2,5		50		6		10,81		16,79		19,30																	
.1240								12,4				3,0		55		8		13,73		21,09		23,96																	
.1650								16,5				3,5		58		10		18,66		27,75		31,03																	
.2050								20,5				4,0		61		10		25,83		40,70		45,43																	
.2500								25,0				5,0		64		10		38,12		56,63		62,29																	
.3100								31,0				9,0		75		12		59,50		80,88		90,26																	
.6320										6320								101,96		166,08		183,82				6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5									
.6325										6325								140,07		222,71		246,12				6,3-8,3		10,4-12,4		16,5-20,5		25,0							



Fraises à Chanfreiner Fraises à ébavurer 3 dents




Serie 78380

HSSECo5 Fraises coniques à chanfreiner et à ébavurer 120°

à 3 dents, avec queue cylindrique

Type 78380 - Outil universel d'ébavurage et de lamage pour les lamages de têtes de vis, qui se caractérise par un travail sans broutage et une possibilité de réaffûtage simple sur la face de coupe. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSE Co5. Les revêtements (TiN, TiCN, TiALN, ZrN, etc.) permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus



120°

78380 Daprich-TechBox

- ▶ 120° EMU®-Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 120°
- ▶ Forme C - 3 dents
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Ø différents sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+		
✓	✓	✓	✓	○				✓	○			✓	○	✓	○				✓			✓	○	○		✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	+			
BestNr A																78 380	78 385	78 388																		
Gruppe																	09	09	09																	
Qualität																	HSSCo5	HSSCo5	HSSECo5																	
Schicht																	P0	P5-TiN	P8-TiALN																	
Dreh																	RH	RH	RH																	
Senk Δ																	120°	120°	120°																	
	d1		Satz-					d3		l1		d2				€	€	€												Satz-						
	mm		Type					mm		mm		mm				Stück	Stück	Stück												Inhalte						
.0630								6,3				1,5	44	5			7,33	11,45	13,51																	
.0830								8,3				2,0	49	6			8,09	13,26	15,57																	
.1040								10,4				2,5	50	6			10,81	16,79	19,30																	
.1240								12,4				3,0	53	8			13,73	21,09	23,96																	
.1650								16,5				3,5	56	10			18,66	27,75	31,03																	
.2050								20,5				4,0	59	10			25,83	40,70	45,43																	
.2500								25,0				5,0	61	10			38,12	56,63	62,29																	
.3100								31,0				9,0	73	12			59,50	80,88	90,26																	
.6320										6320							101,96	166,08	183,82							6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5								
.6325										6325							140,07	222,71	246,12							6,3-8,3	10,4-12,4	16,5-20,5	25,0							



Fraises à Chanfreiner
Fraises à enfoncer



Serie 78912

Fraises à lamer HSS 120

pour tarauds selon DIN 371 Z2/4 et Z3


Types 78912/78913 - Fraises à chanfreiner à emmancher pour tarauds à 2, 3 ou 4 dents. La fraise à chanfreiner avec coupe à gauche ébarbe lors du retour du taraud par pression du ressort sur la fraise à chanfreiner. La fraise à lamer est fixée sur la queue du taraud au moyen de vis de serrage.



78912 Daprich-TechBox

- ▶ 120° Werksnorm
- ▶ HSS-M2
- ▶ Angle 120°
- ▶ 2, 3 dents, affûtées avec précision
- ▶ à utiliser sur les tarauds selon DIN 371, 5156
- ▶ Autres Ø et angles de lamage sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☒	++	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	☐	+	
☒	☒	☒	☒	☐				☐	☐			☐	☐	☐								☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐						
BestNr A												78 912		78 913																					
Gruppe												09		09						78 912		78 913													
Qualität												HSSG		HSSG						Z2 / Z4		Z 3													
Schicht												P1-vap		P1-vap																					
Dreh ☐												RH		RH																					
Senk Δ												120° Z2/4		120° Z3																					
BestNr B								Gewinde	D	Schaft		€	€																						
									mm	Ø mm		Stück	Stück																						
.020					M 2	8,0	2,8			77,19	82,41																								
.023					M 2,3	8,0	2,8			77,19	82,41																								
.026					M 2,6	8,0	2,8			77,19	82,41																								
.030					M 3	9,5	3,5			77,19	82,41																								
.035					M 3,5	9,5	4,0			77,19	82,41																								
.040					M 4	9,5	4,5			77,19	82,41																								
.050					M 5	9,5	6,0			77,19	82,41																								
.060					M 6	13,0	6,0			77,42	82,41																								
.070					M 7	13,0	7,0			*	*																								
.080					M 8	14,5	8,0			82,41	84,45																								
.090					M 9	17,	9,0			*	*																								
.100					M 10	17,0	10,0			92,61	96,60																								





Serie 78962

Fraises à lamer HSS 120

pour tarauds selon DIN 374, 376, 5156 Z2/4 et Z3


Types 78962/ 78963 - Fraises à chanfreiner à emmancher pour tarauds à 2, 3 ou 4 dents. La fraise à chanfreiner avec coupe à gauche ébarbe lors du retour du taraud par pression du ressort sur la fraise à chanfreiner. La fraise à lamer est fixée sur la queue du taraud au moyen de vis de serrage.



78962 Dapprich-TechBox

- ▶ 120° Werksnorm
- ▶ HSS-M2
- ▶ Angle 120°
- ▶ 2, 3 dents, affûtées avec précision
- ▶ à utiliser sur les tarauds selon DIN 374, 376, 5156
- ▶ Autres Ø et angles de lamage sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+
✓	✓	✓	✓	○				○	○			○	○	○								○	○	○		○	○	○	○					
BestNr A								78 962				78 963																						
Gruppe								09				09				78 962			78 963															
Qualität								HSSG				HSSG				Z2 / Z4			Z 3															
Schicht								P1-vap				P1-vap																						
Dreh								RH				RH																						
Senk Δ								120° Z2/4				120° Z3																						
								für				D				Schaft			€			€												
BestNr B								Gewinde				Ø mm				Stück			Stück															
.030								M 3		9,5	2,2	77,19	82,41																					
.040								M 4		9,5	2,8	77,19	82,41																					
.050								M 5		9,5	3,5	77,19	82,41																					
.060								M 6		13	4,5	77,19	82,41																					
.080								M 8		14,5	6	82,41	84,45																					
.100								M 10		17	7	92,61	96,60																					
.120								M 12		21	9	92,61	96,60																					
.140								M 14		25,5	11	125,18	129,38																					
.160								M 16		25,5	12	142,14	150,92																					
.180								M 18		29	14	156,23	166,03																					
.200								M 20		29	16	156,23	166,03																					
.220								M 22		38	18	175,12	186,26																					
.240								M 24		38	18	175,12	186,26																					





Fraises à Chanfreiner Fraises à ébavurer 90° à trou




Serie 78410

Fraises HSS à ébavurer 90° à trou

avec queue cylindrique

Typ 78410 - Outil d'ébavurage universel avec de très bonnes propriétés de centrage et une excellente évacuation des copeaux. Pour un travail sans broutage ; surfaces sans stries grâce à une denture pelable. Convient à tous les matériaux faciles à usiner. L'outil peut être facilement réaffûté.




90°

78410 Daprich-TechBox

- ▶ 90° Werksnorm
- ▶ HSS-M2
- ▶ Angle 90°
- ▶ 1 dent (trou transversal)
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Autres angles de descente sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+	
✓	○	○																				✓				✓	✓	○	○	○	○	○	○		
BestNr A																78 410																			
Gruppe																09																			
Qualität																HSS																			
Schicht																P0																			
Dreh ☐																RH																			
Senk Δ																90°																			
								d1		Senk-Bereich		Satz-Type		l1		d2		€				Satz-Inhalte													
BestNr B								mm		mm		Type		mm		mm		Stück																	
.0205								10,0		2 - 5				46		6		8,46																	
.0510								14,0		5 - 10				46		8		10,71																	
.1015								21,0		10 - 15				64		10		18,83																	
.1520								28,0		15 - 20				80		12		36,87																	
.2025								35,0		20 - 25				97		15		54,39																	
.2530								44,0		25 - 30				115		15		160,56																	
.3035								48,0		30 - 35				110		15		263,80																	
.3540								53,0		35 - 40				120		15		313,50																	
.4050								64,0		40 - 50				135		15		431,66																	
.DC220												DC 220						97,37		2-5		5-10		10-15		15-20									
.DC225												DC 225						151,76		2-5		5-10		10-15		15-20		20-25							
.XD208								9,0		2 - 8				40		1/4" Bit		30,03																	
.XD513								14,0		5 - 13				47		1/4" Bit		32,97																	
.XD720								21,0		7 - 20				59		1/4" Bit		47,78																	



XD-Werkzeuge mit 1/4" Bit-Schaft




Serie 78510

Fraises HSSECo5 à ébavurer 90° à trou

avec queue cylindrique

Typ 78510 - Outil d'ébavurage universel avec de très bonnes propriétés de centrage et une excellente évacuation des copeaux. Pour un travail sans broutage ; surfaces sans stries grâce à une denture en épluchage. Meilleure résistance à la dureté à chaud grâce au HSSECo5. Les revêtements permettent une durée de vie ou des valeurs de coupe plus élevées.



90°

78510 Dapprich-TechBox

- ▶ 90° Werksnorm
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ Angle 90°
- ▶ 1 dent (trou transversal)
- ▶ queue cylindrique
- ▶ Autres angles de descente sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+	
✓	○	○	○	○				○														✓				✓	✓	✓	○	○	○			○	+
BestNr A																78 510	78 515																		
Gruppe																09	09																		
Qualität																HSSECo5	HSSECo5																		
Schicht																P0	P5-TiN																		
Dreh 																RH	RH																		
Senk Δ																90°	90°																		
	d1							Senk- Bereich				Satz- Type				l1			d2																
	mm							mm				mm				mm			mm																
BestNr B																Stück	Stück																		
.0205	10,0							2 - 5				46				6			9,98																
.0510	14,0							5 - 10				46				8			14,04																
.1015	21,0							10 - 15				64				10			25,48																
.1520	28,0							15 - 20				80				12			44,03																
.2025	35,0							20 - 25				97				15			83,27																
.2530	44,0							25 - 30				115				15			184,84																
.DC220									DC 220										114,52				2-5	5-10	10-15	15-20									
.DC225									DC 225										197,79				2-5	5-10	10-15	15-20	20-25								



Fraises à Chanfreiner Fraises à lamer 180°




Serie 57020

Fraises plates à chanfreiner HSSECo5 avec tenon de guidage fixe
avec tige cylindrique

Type 57020 - Pour lamages plats selon DIN 74 feuille 2, formes H, J, K et DIN 974 partie 1, trous traversants fins selon DIN ISO 273, trous traversants moyens selon DIN ISO 273, trous taraudés selon DIN 336 feuille 1.

Pour les métaux ferreux et non ferreux, les plastiques tendres et durs. Les outils revêtus de TiN permettent d'obtenir des durées de vie plus longues pour les mêmes valeurs de coupe ou des valeurs de coupe plus élevées.



57020 Daprich-TechBox

- DIN 373
- HSSECo5 / M35
- Angle de descente : 180°
- 3-4 lames principales
- pour lamages DIN 74 feuille 2 forme H, J, K
- Version XL et XXL en stock d'usine
- Commodity-Code 8207.9091

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn				
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	✓	++
✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓	✓	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	+
BestNr A																57 020			57 025															
Gruppe																09			09															
Qualität																HSSECo5			HSSECo5															
Schicht																P0			P5-TiN															
Dreh																RH			RH															
Senk Δ																180°			180°															
		für	Einsatz-	d2	d1	l1	d3									€		€																
BestNr B		Gewinde	Bereich	mm	mm	mm	mm	Stück		Stück																								
.0301		M 3	K	6,0	2,5	71	5,0	14,84	19,22																			K	Kernloch					
.0302		M 3	F	6,0	3,2	71	5,0	14,84	19,22																			F	Dulo	"fein"				
.0303		M 3	M	6,0	3,4	71	5,0	14,84	19,22																			M	Dulo	"mittel"				
.0401		M 4	K	8,0	3,3	71	5,0	17,19	23,45																									
.0402		M 4	F	8,0	4,3	71	5,0	17,19	23,45																									
.0403		M 4	M	8,0	4,5	71	5,0	17,19	23,45																									
.0501		M 5	K	10,0	4,2	80	8,0	18,90	26,36																									
.0502		M 5	F	10,0	5,3	80	8,0	18,90	26,36																									
.0503		M 5	M	10,0	5,5	80	8,0	18,90	26,36																									
.0601		M 6	K	11,0	5,0	80	8,0	20,97	30,42																									
.0602		M 6	F	11,0	6,4	80	8,0	20,97	30,42																									
.0603		M 6	M	11,0	6,6	80	8,0	20,97	30,42																									
.0801		M 8	K	15,0	6,8	100	12,5	33,92	46,80																									
.0802		M 8	F	15,0	8,4	100	12,5	33,92	46,80																									
.0803		M 8	M	15,0	9,0	100	12,5	33,92	46,80																									
.1001		M 10	K	18,0	8,5	100	12,5	40,39	54,71																									
.1002		M 10	F	18,0	10,5	100	12,5	40,39	54,71																									
.1003		M 10	M	18,0	11,0	100	12,5	40,39	54,71																									
.1201		M 12	K	20,0	10,2	100	12,5	44,87	62,34																									
.1202		M 12	F	20,0	13,0	100	12,5	44,87	62,34																									
.1203		M 12	M	20,0	14,0	100	12,5	44,87	62,34																									
.3121		FSK	K					219,07	291,27																									
								Satz 7tlg in W.AG-Box®: je 1 Stück M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12																										
.3122		FSF	F					219,07	291,27																									
								Satz 7tlg in W.AG-Box®: je 1 Stück M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12																										
.3123		FSM	M					219,07	291,27																									
								Satz 7tlg in W.AG-Box®: je 1 Stück M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12																										






Serie 57300

Fraises plates à chanfreiner HSS avec tenon de guidage fixe

avec tige cône morse

Type 57300 - Pour lamages plats selon DIN 74 feuille 2, formes H, J, K et DIN 974 partie 1, trous traversants fins selon DIN ISO 273, trous traversants moyens selon DIN ISO 273, trous taraudés selon DIN 336 feuille 1.

Pour les métaux ferreux et non ferreux, les matières plastiques souples et dures.



57300 Daprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ HSS M2
- ▶ Angle de descente : 180°
- ▶ 3-4 lames principales
- ▶ pour lamages DIN 74 feuille 2 forme H, J, K
- ▶ Revêtements sur demande
- ▶ Commodity-Code 8207.9091

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+
✓	✓	✓	✓	○				✓	○			✓	✓	✓					✓			✓	✓			✓	✓	✓	○	✓	✓			
BestNr A																57 300																		
Gruppe																09																		
Qualität																HSS M2																		
Schicht																P0																		
Dreh ☐																RH																		
Senk Δ																180°																		
																€																		
BestNr B								für	Einsatz-	d2	d1	l1	MK-					Stück																
								Gewinde	Bereich	mm	mm	mm	Schaft																					
M10K	M 10		K					M 10	K	18	8,5	150	2					86,84								K	Kernloch							
M10F	M 10		F					M 10	F	18	10,5	150	2					80,08								F	Dulo	"fein"						
M10M	M 10		M					M 10	M	18	11,0	150	2					75,71								M	Dulo	"mittel"						
M12K	M 12		K					M 12	K	20	10,2	150	2					90,42																
M12F	M 12		F					M 12	F	20	13,0	150	2					84,46																
M12M	M 12		M					M 12	M	20	13,5	150	2					80,08																
M14K	M 14		K					M 14	K	24	12,0	160	2					107,51																
M14F	M 14		F					M 14	F	24	15,0	160	2					99,56																
M14M	M 14		M					M 14	M	24	15,5	160	2					94,59																
M16K	M 16		K					M 16	K	26	14,0	190	2					120,42																
M16F	M 16		F					M 16	F	26	17,0	190	2					112,67																
M16M	M 16		M					M 16	M	26	17,5	190	2					106,51																
M18K	M 18		K					M 18	K	30	15,5	190	3					150,03																
M18F	M 18		F					M 18	F	30	19,0	190	3					131,75																
M18M	M 18		M					M 18	M	30	20,2	190	3					125,39																
M20K	M 20		K					M 20	K	33	17,5	190	3					169,70																
M20F	M 20		F					M 20	F	33	21,0	190	3					155,79																
M20M	M 20		M					M 20	M	33	22,0	190	3					147,25																
M22K	M 22		K					M 22	K	36	19,5	205	3					223,16																
M22F	M 22		F					M 22	F	36	23,0	205	3					210,24																
M22M	M 22		M					M 22	M	36	24,0	205	3					198,52																
M24K	M 24		K					M 24	K	40	21,0	205	3					253,17																
M24F	M 24		F					M 24	F	40	25,0	205	3					220,97																
M24M	M 24		M					M 24	M	40	26,0	205	3					208,45																
M27K	M 27		K					M 27	K	43	24,0	240	4					*																
M27F	M 27		F					M 27	F	43	28,0	240	4					*																
M27M	M 27		M					M 27	M	43	30,0	240	4					*																
M30K	M 30		K					M 30	K	48	26,5	240	4					*																
M30F	M 30		F					M 30	F	48	31,0	240	4					*																
M30M	M 30		M					M 30	M	48	33,0	240	4					*																

**Le système universel d'abaissement combiné de
notre partenaire „GRANLUND“ de Suède**

GRANLUND



**Catalogues & sélection en ligne sous :
[HTTPS://WWW.SENEKR.TOOLS/UNITECH.HTML](https://www.senekr.tools/unitech.html)**